

技术规格

网络	
频段	TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 GSM:B3/B8
硬件	
操作系统	RTOS
内存	16MB RAM + 8MB ROM
尺寸(高*宽*厚)	104mm*54.6mm*26.5mm
重量	约190g(含背夹)
显示屏	1.77寸(非触摸屏,160*128)
SIM卡	1 Nano-SIM
定位(选配)	GPS/北斗
外部接口	TypeC接口, 3.5mm耳机
电池	4000mAh,可拆卸
充电方式	Type-C充电
扬声器	2W(额定)/3W(最大)
环境标准	
工作温度范围	-20°C to +60°C
存储温度范围	-30°C to +70°C
ESD(静电防护等级)	IEC 61000-4-2,(ESD)± 12 kV (Air); ± 8 kV (Contact)
防尘防水	IP54
防跌落	1.2m
认证	
认证	SRRC\CCC\CTA

海能达通信股份有限公司



股票代码: 002583

地址: 深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

销售热线: 400-8818-368 服务热线: 400-8307-020

网址: www.hytera.com

海能达通信股份有限公司保留更改产品设计与规格的权利，
届时恕不另行通知。所有资料经过小心核对，以求准确。
如有任何印刷错误或在翻译中可能产生之误差，本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能令资料内的产品跟实物有轻微分别。



Hytera® 均为海能达通信股份有限公司的合法商标 © 2021 Hytera Communications Corp., Ltd. All Rights Reserved.

海能达

Hytera

PNC360公网对讲机 沟通,原来如此简单



公网对讲



坚固耐用



清晰语音



持久续航



www.hytera.com

产品介绍

PNC360是海能达以多年行业经验沉淀，精心打磨而成的首款极具高性价比的公网对讲机。小巧机身，符合人体工程学设计，单手操作依然流畅自如。开机即可对讲，规避繁琐的账号输入，简单易用。小身材蕴含大能量，4000mAh电池保障长时间工作需求。内置大功率扬声器，嘈杂环境下对讲无压力，高效完成工作任务。选配定位功能，实现一线人员精细调度。满足IP54防护等级，无惧恶劣环境。

强品牌铸高品质，海能达PNC360公网对讲机，让您的沟通更高效，更便捷。



小巧便携 融于掌心

机身小巧，单侧按键分布，单手也可操作自如。大尺寸PTT按键，一键完成PoC语音对讲。独立紧急报警键，紧急情况一键报警，迅速获取最高呼叫权限。磨砂质感，外壳防滑纹路设计确保潮湿环境下可牢牢掌握，将专业、精致进行到底。



洪亮语音 清晰对讲

内置最大3W大功率扬声器，通过啸叫抑制算法，保证3米无啸叫。同时，结合自研失真抑制专利技术，在嘈杂环境中也能还原音质，保证清晰语音通话。



精准定位 高效调度*

可选北斗/GPS定位模式，提供更精准的定位和快速的定位速度，配合后端指挥中心掌握一线人员位置，实现高效调度。



(* 表示定位功能属于可选功能，并非标配功能)



持久续航 随时待命

长时间户外工作,希望终端有好的续航?PNC360绝不会令人失望,小体积中包含4000mAh大容量锂电池,满足长时间工作需求。搭载Type-C充电数据口,支持2A快速充电。



超强品质 坚固耐用

PNC360满足IP54标准,裸机1.2米抗跌落,保证终端在各种恶劣环境下,依然能提供高质量的通信。

低气压测试
压强:57kPa
时间:1h

淋雨测试
雨滴直径:0.5mm~4.5mm
降雨强度:10cm/h



RH湿热实验
温度范围:30°C~60°C
试验湿度:(95±5) RH

太阳辐射实验
总辐射强度:1120W/m ²
试验温度:49°C



配件

标配 选配



锂离子电池



数据线



吊绳



背夹



适配器



有线耳机

适用行业

